

Spot Encastré GU10 Set Cuivre rose Brosse Orientable

Numéro d'article: 147144

BAI Spot Encastré Orientable GU10 230V Cuivre rose Brossé 93x100mm 1/4 de Tour Classe 2 Downlight Kit
Diamètre d'encastrement 80mm. Ensemble Colletterette + douille GU10 + patère

Les sets de spots encastrés GU10 de Bailey Lights allient flexibilité, durabilité et élégance dans une solution complète. Chaque set comprend un cadre en aluminium de haute qualité, une douille GU10/GZ10, un support de montage et une boîte de connexion – prêts pour une installation rapide et simple. Compatibles avec les lampes halogènes (max. 50W) et LED. Disponibles en plusieurs couleurs pour s'intégrer parfaitement aux intérieurs classiques comme contemporains. Ces sets font partie de la série RELAMP de Bailey. Grâce au luminaire vide, vous choisissez librement la source lumineuse. En cas de remplacement, seule l'ampoule doit être changée – pas l'ensemble du luminaire. Avec la large gamme de sources LED durables disponibles aujourd'hui, RELAMP offre davantage plus de possibilités que les luminaires à LED intégrée. Le relamping réduit le gaspillage inutile et prolonge la durée de vie des luminaires. Durable. Économique. Responsable.

Attributs de Classification Générale


Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	Spot Encastré GU10 Set Cuivre rose Brosse Orientable
Marque	Bailey
Série de produits	Relamp spot GU10
Type de produit	SPOT GU10 ADJ

Attributs de classification

Puissance du système [W]	50
Tension nominale [V]	220 - 240
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	GU10
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Pivotant
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Cuivre
Matériau du couvercle	Sans couvercle
Surface brossée	Oui
Type de tension	CA
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Sortie de lumière	Direct
Classe de protection (NEMA)	Autre
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-45 - 50
Adapté à la puissance de la lampe [W]	60 - 60
Couleur de la lumière	Autre
Emergency power supply system	Sans
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Hauteur/profondeur [mm]	100
Diamètre externe [mm]	93
Diamètre intégré [mm]	80 - 80
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Borne à vis
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Régulable	Non
Nombre de pôles	2
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	Autre
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non

Produits similaires



141969

Spot Encastré GU10 Set Alu
Brosse Orientable

147145

Spot Encastré GU10 Set Laiton
doré Brosse Orientable

Accessoires complémentaires



146952

LED PAR16 WarmDim GU10
3.6W (50W) 345lm 827-818 36°

147015

LED Spot PAR16 Verre GU10
2.5W (50W) 450lm 830 38°
Classe A