




Relamp Réglette LED vide 1xT8 1200 G13 IP20

Numéro d'article: 147154

BAI Réglette vide pour Tube LED 1xT8 1200mm G13 230V/AC (tube LED vendu séparément) IP20 CLI 1224x41x63mm

Les réglettes Relamp T8 sont une solution idéale pour alimenter un tube LED T8 EM+AC sans avoir à modifier un luminaire existant. Attention : ce luminaire sans ballast est exclusivement conçu pour des tubes LED et ne convient pas aux tubes fluorescents. Ce luminaire très compact, en métal robuste, s'installe rapidement et facilement grâce aux chevilles et vis fournies. Le tube LED se fixe en toute simplicité par un léger mouvement de rotation. Choisissez le tube LED qui correspond parfaitement à votre application et profitez d'une grande liberté d'utilisation. Alimentation unilatérale. Fait partie de la gamme éco-responsable Relamp de Bailey : Relamp – Reduce – Reuse.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Réglette fluorescente
Nom	Relamp Réglette LED vide 1xT8 1200 G13 IP20
Marque	Bailey
Série de produits	Relamp T8
Type de produit	LED T8 FIXTURE 1200

Attributs de classification

Longueur [mm]	1224
Source lumineuse	LED interchangeable
Avec source lumineuse	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	G13
Adapté à la puissance de la lampe [W]	36 - 36
Matériau	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Répartiteur de lumière	Sans
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	I
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Puissance du système [W]	36
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	41
Hauteur/profondeur [mm]	63
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	0.5
Type de raccordement	Borne à vis
Raccordement électrique avec système de prise	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
With lamp protection basket	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non

Régulable	Non
Variation DALI-2	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Résistance aux chocs	IK08
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 2.5

Produits similaires



146961

Relamp Réglette LED vide 1xT8
1200 G13 IP65 IK10

Accessoires complémentaires



145759

LED Ecobasic T8 1200 G13 20W
(36W) 2200lm 865 EM+AC



80100040813

LED Ecobasic T8 1200 G13 20W
(36W) 2100lm 830 EM+AC