

LEDiving LIGHTBAR VX250-WD 12/24V 36W

Numéro d'article: 147186



OSR LEDiving LED PROJECTEUR VX250-WD LEDWL116-WD 12/24V 36W 6000K 3000lm 243x45x56mm IP6K8/IP6K9K 5000h E9 homologué ECE ECE R10 / R148

Profitez d'une visibilité exceptionnelle avec la LEDiving Lightbar WL VX250-WD, une lampe de travail compacte en blanc froid (6000 Kelvin) et équipée de 8 LED haute performance OSRAM, qui offre un flux lumineux de 3000 lumen et une portée jusqu'à 72 mtr. À la ferme, sur chantier ou en pleine nature, la LEDiving Lightbar WL VX250-WD d'OSRAM est une solution d'éclairage fiable et performante, conçue pour renforcer la sécurité dans les conditions les plus exigeantes. Ce projecteur allie accessibilité, performance, qualité et durabilité. Il offre un éclairage constant et fiable, renforçant considérablement la sécurité autour de vous. Pensée pour durer, cette lampe est dotée d'un corps robuste en aluminium et d'une lentille incassable en polycarbonate. Elle résiste à la poussière, à l'eau, aux chocs, aux températures extrêmes et aux vibrations, conforme aux normes IP6K8 et IP6K9K testées en laboratoire certifié. Polyvalente, elle s'intègre parfaitement aux camions, engins de chantier, véhicules agricoles, utilitaires ou tout-terrain. Elle est également homologuée ECE R148 pour une utilisation en feu de recul.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Nom	LEDiving LIGHTBAR VX250-WD 12/24V 36W
Marque	OSRAM
Série de produits	LEDiving Value
Type de produit	LIGHTBAR VX250-WD

Attributs de classification

Puissance du système [W]	36
Température de couleur [K]	6000 - 6000
Tension nominale [V]	12 - 24
Avec détecteur de mouvement	Non
Douille	Sans
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Rotatif
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Traitement de surface	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Surface brossée	Non
Type de tension	CC
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
Sortie de lumière	Direct
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	5000
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Adapté à la puissance de la lampe [W]	36 - 36
Couleur de la lumière	Blanc
Emergency power supply system	Sans
Régulation constante du flux lumineux	Non
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	45
Hauteur/profondeur [mm]	56
Longueur [mm]	243
Type de câblage	Pièce de terminaison
Type de raccordement	Autre
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Régulable	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Nombre de pôles	2
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec détecteur de présence	Non
Compatible IFTTT	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre

Classe de protection (IP), face avant	IP68
Commande via Bluetooth	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	1500 - 1500
Compatible avec Casambi	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 30 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 60 minutes	Non
UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes	Non