




TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W 260-700mA IP20

Numéro d'article: 147204

BAI TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W 220-240V 260mA 350mA 400mA 450mA 500mA 550mA 600mA 700mA Output 10V-42VDC Courant constant IP20 CLII 137x44x25mm Courant de sortie réglable par commutateurs DIP Switch Gradable

Avec la gamme de drivers LED tOpO, Bailey Lights propose une gamme d'alimentations spéciales LED répondant à un besoin important du marché. Réglage flexible du courant par commutateurs DIP sur huit niveaux (260-700 mA). Fonctionnement sans scintillement pour une qualité d'éclairage optimale et un confort visuel maximal. Utilisé pour les produits LED et les circuits nécessitant un courant fixe pour fonctionner correctement et éviter une surcharge. Evite d'endommager les LED en garantissant leur fonctionnement dans la plage de courant spécifiée. Gradation de haute qualité de 0,1 à 100 %. Conforme à la norme DALI 2.0.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W 260-700mA IP20
Marque	Bailey
Série de produits	TOPO
Type de produit	LED Driver CC

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Oui
Régulation constante du flux lumineux	Non
Boîtier	Boîtier en plastique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	10 - 42
Courant de sortie [mA]	260 - 700
Puissance de sortie [W]	10.9 - 26.6
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	137
Largeur [mm]	44
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Puissance absorbée [W]	25
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Oui
Dimming D4i	Non
Variation DALI-2	Oui
Tension d'entrée [V]	220 - 240

Fréquence de tension d'entrée [Hz]	50 - 60
Rendement [%]	86
Fonctionnement indépendant	Oui
Modulation PWM	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Emergency power supply system	Sans
Protection contre les surchauffes	Oui
Température ambiante [°C]	20 - 45
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	18
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	59

Accessoires complémentaires



146563

LED Circular T5 2GX13 11.6W
(22W) 33V 1550lm 830

146564

LED Circular T5 2GX13 11.6W
(22W) 33V 1700lm 840