

Relamp Applique Extérieure 2x GU10 Up/Down D-forme IP44

Numéro d'article: 147215

BAI Applique Extérieure Up/Down 2x GU10 - Anthracite - D-forme - Alu - IP44 - IK06 - 68x92x151mm (lampes vendues séparément)

Apportez une touche d'élégance et d'ambiance à vos espaces extérieurs avec le Relamp Outdoor Up/Down applique. Cette applique murale moderne et intemporelle en forme de D est fabriquée en aluminium thermolaqué anthracite (RAL7016) de haute qualité et convient parfaitement à une utilisation extérieure grâce à son indice de protection IP44. Le luminaire est équipé de douilles GU10 en partie supérieure et inférieure, créant un magnifique effet lumineux vers le haut et vers le bas. Son éclairage mural diffus crée une atmosphère chaleureuse autour d'une terrasse, d'une façade, d'un auvent, d'une clôture ou près de la porte d'entrée. Faisant partie de la série Relamp de Bailey, ce luminaire vous offre une grande liberté dans le choix des sources lumineuses LED afin de créer l'ambiance et l'intensité lumineuse souhaitées. Convient pour 220-240V/AC et fonctionne parfaitement à des températures ambiantes comprises entre -20°C et +45°C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	Relamp Applique Extérieure 2x GU10 Up/Down D-forme IP44
Marque	Bailey
Série de produits	Relamp outdoor
Type de produit	WALL 2XGU10

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Douille	GU10
Couleur du boîtier	Anthracite
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	68
Longueur [mm]	151
Tension nominale [V]	220 - 240
Résistance aux chocs	IK06
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED interchangeable
Avec source lumineuse	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	2
Matériau du boîtier	Aluminium
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre
Matériau du couvercle	Verre transparent
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Non requis
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
classe de protection selon IEC 61140	I
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 45
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	35 - 35
Puissance du système [W]	35
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	92
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	0.5
Type de raccordement	Borne à vis
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Oui
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	IP44
Classe de protection (IP), face avant	IP44
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 2.5

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

Produits similaires



147216

Relamp Applique Extérieure 2x GU10 Up/Down Rectangulaire IP44



145109

Relamp Applique Extérieur 1x GU10 Down D-forme IP44

Accessoires complémentaires



146939

LED PAR16 Capteur de mouvement GU10 4.5W (50W) 300lm 827 110°



145056

LED Spot PAR16 Brilliant GU10 DIM 5.5W (50W) 350lm 927 36°

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.