



Coreline WT120C G2 1500 25/43W 3700/6000lm 840 IP65

Numéro d'article: 147248

PHI Coreline WT120C G2 25W 3700lm 43W 6000lm 4000K 110° IP65 IK08 76x80x1515mm

Luminaire étanche à LED en polycarbonate gris avec bloc d'alimentation marche/arrêt. Flux lumineux : 3700lm, 6000lm, 43W, 25W, 148lm/W, 139lm/W, 4000K, transparent, IP65 | Protection contre la poussière et les jets d'eau, IK08 | Protection antivandale 5 J, classe de sécurité I, connecteur enfichable tripolaire, raccordement simple et couvercle amovible pour câblage traversant monophasé (câblage interne non inclus).

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	Coreline WT120C G2 1500 25/43W 3700/6000lm 840 IP65
Marque	PHILIPS
Série de produits	LED batten
Type de produit	IP65 1500

Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Gris
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	80
Longueur [mm]	1515
Tension nominale [V]	220 - 240
Résistance aux chocs	IK08
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Protection de surface du boîtier	Non traité
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Courant nominal [mA]	115 - 200
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	100000
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	80
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	5
classe de protection selon IEC 61140	I
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Oui
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	25 - 25
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
Adapté à la puissance de la lampe [W]	43 - 43
Puissance du système [W]	43
Couleur de la lumière	Blanc
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	76
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	0.5
Type de raccordement	Borne à fichier
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	25
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Montage mural	Oui
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	D
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Oui
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Oui
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	37
Emergency power supply system	Central (batterie centrale)
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Movement sensor/presence detector technology	Ultra-son
Luminaire efficacy [lm/W]	140 - 140
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	6000 - 6000
Distorsion harmonique (THD) [%]	12
Section de conducteur connectable [mm²]	1 - 2.5
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non