



Dalle LED RC065B 600x600 28W 3400lm 3CCT Blanc

Numéro d'article: 147253

PHI LED Panel - Dalle LED RC065B G5 28W 3400lm SWITCH 3000K 3500K 4000K IRC80 60x595x595mm Blanc

600 x 600 mm, Version plafond à profilé visible, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL 9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), Tout-en-un, Température de couleur multiple, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0,43, 0,40) SDCM ≤ 5 ; (0,38, 0,38) SDCM ≤ 5, UGR 19, Angle de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Acrylate, IP20/40 | Protection contre les contacts directs ; Protection contre les courts-circuits, IK02 | Norme 0,2 J, Classe de sécurité II, Connecteur à insertion 3 pôles, SC | Câble de sécurité.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	Dalle LED RC065B 600x600 28W 3400lm 3CCT Blanc
Marque	PHILIPS
Série de produits	LED Panel
Type de produit	RC065B W60L60

Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	3000 - 4000
Couleur du boîtier	Gris
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	595
Longueur [mm]	595
Tension nominale [V]	220 - 240
Résistance aux chocs	IK02
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Acier
Protection de surface du boîtier	Revêtu par poudre
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Courant nominal [mA]	160 - 160
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	75000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	80
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	7.5
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	23
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	28
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	25 - 25
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Adapté à la puissance de la lampe [W]	28 - 28
Puissance du système [W]	28
Couleur de la lumière	Blanc
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	60
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	0.75
Type de raccordement	Borne à fichier
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non requis
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Oui
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Oui
Degree of protection (IP), rear side	IP20
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB)	17
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Luminaire efficacy [lm/W]	120 - 120
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	3600 - 3600
Distorsion harmonique (THD) [%]	20
Section de conducteur connectable [mm²]	0.75 - 1.5
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non