



MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D

Numéro d'article 60500123956

PHI MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6 Lampe iodures métalliques avec réflecteur

La série Philips Mastercolour CDM-R111 se caractérise par son réflecteur de 111 mm, ces lampes peuvent être placées dans un luminaire ouvert.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe iodures métalliques avec réflecteur |
| Code produit | 60500123956 |
| Marque | PHILIPS |
| Nom série de produits | MASTERCcolour CDM-R111 |
| Type de produit | CDMR11170W94224 |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| puissance de la lampe [W] | 73 |
| tension de lampe [V] | 79 - 114 |
| intensité lumineuse [cd] | 15000 |
| angle de rayonnement [°] | 23 |
| socle | GX8,5 |
| protection contre les UV | Oui |
| indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| température de couleur [K] | 4200 |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 39 |
| matériau de brûleur | céramique |
| position de brûlage | au choix |
| diamètre [mm] | 111 |
| longueur totale [mm] | 95 |
| luminaire fermé requis | Non |
| adapté à un ballast électronique | Oui |
| appareil d'allumage externe requis | Oui |
| ballast externe requis | Oui |
| lampe de bronzage | Non |
| type de réflecteur | autre |
| classe d'efficacité énergétique | B |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 80 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 11000 |