




## LED Corn HOL E40 54W 7300lm 3000K

Numéro d'article 80100036338

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 54W 3000K 7300lm 280° 94x267mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100036338
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Corn
Type de produit	HOL

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	250 - 250
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	54 - 54
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	7300 - 7300
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	7300
efficacité lumineuse [lm/W]	135
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E40
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	280 - 280
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	94
longueur [mm]	267
classe de protection (IP)	IP64
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	D
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	54
durée de vie nominale moyenne [h]	35000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



142422

LED Corn Compact  
E40 54W 6900lm  
2700K 100V-260V



142423

LED Corn Compact  
E40 63W 8000lm  
2700K 100V-260V



145791

LED Corn Switch E40  
54W-80W  
7300-11600lm  
3000K-5000K



80100036301

LED Corn HOL E40  
54W 7600lm 4000K