




## LED PL TC-L 2G11 4P 24W (55W) 2500lm 840 FR EM+AC

Numéro d'article 80100038477

BAI LED PL 2G11 TC-L 24W (55W) 4000K Dépolie 2500lm 230V-240V 160° 39x542mm  
Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Veillez à toujours bien lire la notice avant l'installation. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038477
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	209 - 209
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	24 - 24
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2500 - 2500
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2500
efficacité lumineuse [lm/W]	104
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	2G11
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	160 - 160
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
réglable	Non
diamètre [mm]	39
longueur [mm]	542
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



50600105411  
MASTER PL-L 4P  
2G11 55W 840



80100038475  
LED PL TC-L 2G11 4P  
15W (36W) 1500lm  
840 FR EM+AC



80100038476  
LED PL TC-L 2G11 4P  
24W (55W) 2500lm  
830 FR EM+AC



80100040748  
LED PL 2G11 2S TC-L  
24W (55W) 840 FR  
EM+AC