



## OSRAM DULUX® T/E PLUS GX24q-2 18W 840

Numéro d'article FTC18GXQ2840/02

Osram DULUX® T/E PLUS 18 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, 3 tubes, avec un basse à 4 broches pour le fonctionnement ECG.  
Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Intensité variable (3100 %). Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes triples torsadés. Base/pied GX24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Code produit	FTC18GXQ2840/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX T/E 18W PLUS FS1

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	18
flux lumineux [lm]	1200
socle	GX24q-2
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
diamètre [mm]	12
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière	840
longueur totale [mm]	117
adapté à un ballast électronique	Oui
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	autre

**Produits similaires**



**143501**  
TUN Biax T/E 4-pin  
18W 840 GX24q-2



**145337**  
LED PL TC-TEL  
GX24q-2 4P 7W (18W)  
800lm 840 FR  
ECG+AC



**146197**  
GX24q-2 4P 12X117  
18W 840



**50600120935**  
MASTER PL-T 4P  
GX24q-2 18W 840