

LED Projecteur 30W Vert

Numéro d'article 144697

BEE LED Projecteur 30W 100-240V Vert IP65 80° 0.9m Cable LED Projecteur

Idéal pour les jours de fête, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Projecteur#EC001744
Code produit	144697
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Floodlight
Type de produit	Green

Attributs de classification

compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
compatible IFTTT	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
alimentation de secours intégrée	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
type de raccordement	autre
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur [mm]	178
hauteur/profondeur [mm]	35
largeur [mm]	220
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
couleur de la lumière	vert
puissance du système [W]	30
adapté à la puissance de la lampe [W]	30 - 30
classe de protection	I
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP65
régulation constante du flux lumineux	Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
répartition lumineuse	symétrique
Répartiteur de lumière	sans
réflecteur	très brillant
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage GPRS	Non

Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
appareil de commande échangeable avec appareil	Non
appareil	Oui
tension nominale [V]	appareil à LED commandé en courant 100 - 240
type de tension	CA/CC
surface brossée	Non
matériau du couvercle	verre transparent
couleur du boîtier	noir
traitement de surface	autre
matériau du boîtier	aluminium
douille	sans
adapté au nombre de sources lumineuses	1
avec source lumineuse	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	pivotant
Adapté au système de câbles	Non
adapté à un montage par serrage	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
montage mural	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui

Produits similaires



143755

LED Projecteur
RGBWW 50W Remote
Control