







Lumilux© T5 HE G5 21W 830

Numéro d'article FT021WWT5/02

OSR FL Tube T5 G5 21W/830 3000K 16x849mm Tube fluorescent

Buisvormige fluorescentielampen 16mm, hoge efficiëntie, met G5 voet. Productkenmerken: Verlichtingsefficiëntie: max. 104 lm/W. Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp. Lange gemiddelde levensduur: max. 24.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA). Goede kleurweergavegroep: 1B (Ra: 8089). Dimbaar. Productvoordelen: Goede rendabiliteit en efficiëntie. Tot wel 20 % zuiniger dan LUMILUX T8. Tot wel 50 % kleiner volume dan vergelijkbare T8-lampen. Toepassingsgebieden: Openbare gebouwen. Kantoren. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Industrie. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Attributs de Classification Générale

Outside FTIM	I
Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Tube fluorescent#EC000108
Code produit	FT021WWT5/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	T5
Type de produit	HE 21W/830 FLH1



Attributs de classification

Désignation de lampe	autre
durée de vie nominale moyenne [h]	24000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	23
classe d'efficacité énergétique	A+
adapté aux lampes de secours	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
lampe à spectre intégral	Non
utilisation sans starter	Non
allumage rapide	Non
bande d'allumage	Non
protection contre les éclats	Non
application	général
couleur	blanc
Diamètre de l'anneau [mm]	16
longueur [mm]	849
diamètre du tube [mm]	16
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
couleur de la lumière	830
efficacité lumineuse [lm/W]	92
forme de la lampe	torche
température de couleur [K]	3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
socle	G5
flux lumineux [lm]	1900
puissance de la lampe [W]	21

Produits similaires



80100040805

LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 830 HE ECG