



## OSRAM DULUX® L LUMILUX® 2G11 24W 830

Numéro d'article FTC242G11830/02

Osram DULUX® L LUMILUX® 24 W/830 2G11

CFLni, met 4-pins 2G11-lampvoet, voor gebruik met C-VSA/E-VSA. Productkenmerken: Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen. 2G11-basis/voet met één insteekvoetje en vier-pins plug-in. Dimbaar (1100 % met QUICKTRONIC QT<sub>i</sub> DALI/DIM). Kleurweergave-index R sub a / sub: 80. Gemiddelde levensduur: 20.000 u (met QUICKTRONIC). Werkt op batterijen, zonne-energie en AC-wisselstroom met passende elektronische voorschakelapparatuur. Eveneens beschikbaar in het blauw. Productvoordelen: Zeer zuinig. Uitstekende lichtstroom. Uitstekende lichtefficiëntie. Lange levensduur. OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM QUICKTRONICregistratie/ E-VSA. Minder dan half zo lang als fluorescentielampen. Verbeterd onderhoud. Toepassingsgebieden: Kantoren, openbare gebouwen. Winkels. Supermarkten en warenhuizen. Hotels, restaurants. Industrie. Technische uitrusting: Geschikt voor standaard-voorschakelapparatuur en starters.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé#EC000087
Code produit	FTC242G11830/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 24W/830 2G11 FS1

### Attributs de classification

Désignation de lampe	autre
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	27
classe d'efficacité énergétique	A
adapté à un ballast électronique	Oui
longueur totale [mm]	317
couleur de la lumière	830
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre [mm]	17.5
température de couleur [K]	3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
socle	2G11 (4 broches)
flux lumineux [lm]	1800
puissance de la lampe [W]	24

## Produits similaires



80100038472

LED PL TC-L 2G11 4P  
10W (24W) 950lm 830  
FR EM+AC