

## DIP48 Globe G125 E27 240V 2.5W 2100K

Bailey nr.: 80100031954

BAI DECO DIP 48LEDs Globe G125 E27 2.5W 2100K Clair 249lm 240V/AC  
360D 125x185mm éclairage de Noël/fêtes Lampe LED



La LED DIP est encore largement utilisée en raison de l'effet ludique de sa lumière. Les points lumineux donnent l'impression que la lumière chaude de 2100K flotte, pour ainsi dire. Ces lampes sont souvent utilisées dans des applications créatives et / ou festives, par exemple dans les vitrines de magasins.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAN-code              | 8714681319543  |
| Nom série de produits | BaiDeco LED    |
| Type de produit       | DECO DIP Globe |

### Spécifications

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| tension nominale (Un)                        | 220 240 V            |
| type de tension                              | AC                   |
| courant nominal                              | 24 24 mA             |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.3                  |
| puissance de la lampe                        | 2.5 2.5 W            |
| flux lumineux                                | 249 249 lm           |
| flux lumineux utile                          |                      |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 100 lm/W             |
| intensité lumineuse                          |                      |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)    |
| forme de la lampe                            | boule                |
| finition verre/couvercle                     | clair                |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc chaud < 3300 k |
| culot                                        | E27                  |
| couleur                                      | blanc                |
| couleur de la lumière                        | 821 821              |
| température de couleur                       | 2100 2100 K          |
| couleur du boîtier/corps                     | transparent          |
| angle de rayonnement                         | 360 °                |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                |
| dimmable/gradable                            | Non                  |
| diamètre                                     | 125 mm               |
| longueur                                     | 185 mm               |
| indice de protection (IP)                    | IP20                 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.1                  |
| nombre de cycles min.                        | 15000                |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 3 kWh                |
| durée de vie nominale moyenne                | 30000 h              |

