

IP 44
IP 54
IP 65

class II

IK08 5J xx5
IK10 20J xx9



SUPERDELTA TONDO

design Roberto Fiorato

Apparecchio da parete, e mensola, soffitto e palo, per interni ed esterni, costituiti da:

- ↳ Corpo, anello, gabbia o Visa in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Diffusore in vetro satinato internamente o in policarbonato
- ↳ Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza
- ↳ Parabola per fluorescenza in tecnopolimero
- ↳ Guarnizione ai polimeri
- ↳ Viti di chiusura in acciaio inox
- ↳ I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004
- ↳ Le versioni fluorescenti dispongono di reattore a basse perdite
- ↳ La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese
- ↳ La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de:


- ↳ Boîtier, cercle, grille et Visa en technopolymère. Résistance au fil incandescent, résistance au fil incandescent 960°C 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Diffuseur en verre satiné à l'intérieur ou en polycarbonate anti vandale (SAFE), résistance au fil incandescent 960 °C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
- ↳ Réflecteur en aluminium (version incandescence); réflecteur en technopolymère (version fluorescence)
- ↳ Joint aux polymères
- ↳ Vis de blocage en acier inox
- ↳ Les ballasts magnétique des versions fluorescentes sont équipés de thermoprotection selon la Norme EN 60598-1:2004
- ↳ Les versions fluorescences sont équipées de ballast faibles pertes
- ↳ Version 960°C exclusivement pour marché français



La presenza del dato relativo ai gradi Kelvin indica che la lampada è compresa.
La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.



ATTACCO DOUILLE W COLORE ILCOS COULEURCLASSE KELVIN ≥ 0,9 COS φ EEI CODICE CODE NOTE EURO



SUPERDELTA TONDO 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•				001720	■ ■ ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•				001724	■ ■ ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•				001718	■ ■ ■ ■ ■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2		001769	■ ■ ■ ■ ■
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2		001771	■ ■ ■ ■ ■
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2		001775	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2		001785	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2		001787	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2		001791	■ ■ ■ ■ ■



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	A2÷A3		051777	■ ■ ■ ■ ■
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	A2÷A3		051779	■ ■ ■ ■ ■
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	A2÷A3		051783	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	•	2700	A2÷A3		051720	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	•	2700	A2÷A3		051724	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	•	2700	A2÷A3		051718	■ ■ ■ ■ ■

IK08 5J xx5 IP 54



E27
max 1x75W
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W



GR8
1x16W

SUPERDELTA TONDO 960°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•				001720	■ ■ ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•				001724	■ ■ ■ ■ ■
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•				001718	■ ■ ■ ■ ■

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G23	2x9w	FSD	IV1	II	•		≤B2		001769	■ ■ ■ ■ ■
G23	2x9w	FSD	BK1	II	•		≤B2		001771	■ ■ ■ ■ ■
G23	2x9w	FSD	GR3	II	•		≤B2		001775	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	IV1	II	•	2700	≤B2		001785	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	BK1	II	•	2700	≤B2		001787	■ ■ ■ ■ ■
GR8	1x16w	FSS	GR3	II	•	2700	≤B2		001791	■ ■ ■ ■ ■



Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	•	2700	A2÷A3		051777	■ ■ ■ ■ ■
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	II	•	2700	A2÷A3		051779	■ ■ ■ ■ ■
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	II	•	2700	A2÷A3		051783	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	•	2700	A2÷A3		051720	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	II	•	2700	A2÷A3		051724	■ ■ ■ ■ ■
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	II	•	2700	A2÷A3		051718	■ ■ ■ ■ ■

IK08 5J xx5 IP 54



E27
max 1x75W
1x14W Dulux EL Longlife
1x8W Philips PL-E
1x9W GE FLE



G23
2x9W



G24q-1
1x13W



G24q-2
1x18W




GR8
1x16W

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

31 x 42,5 x 57 cm
(master x 6)

INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION



IV1
AVORIO
IVOIRE



GR3
GRIGIO METALLIZZATO
OPACO
GRIS MET.SATINÉ



BK1
NERO
NOIR

■ disponibile solo in master completo
livrables en confection complète seulement

● Codici sempre disponibili a magazzino
Références en stock