

GUELL ZERO A/W



Code	306523
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	28 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Textured
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
Optique:	OPTIQUE ASYMETRIQUE DIFFUSANTE
Flux nominal:	3382 lm
Flux réel:	2575 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	150000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	25°




Description

- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
 - Vitre en verre trempé securit
 - La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
 - Réflecteur asymétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
 - Visserie extérieure en acier inoxydable
 - Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
 - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
 - Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm²

DONNÉES

PHOTOMÉTRIQUES



Dessin technique

