



MULTIMETRE NUMÉRIQUE DE CONCEPTION ENTIÈREMENT NOUVELLE

DMM9000BT DMM4500PV

- Application industrielle, HVAC & PV solaire (DMM4500PV)
- 6000 points grand écran LED blanc avec rétro-éclairage
- AutoVolt pour sélection automatique CA/CC (DMM4500PV)
- True RMS
- Réjection haute fréquence
- Enregistrement données



DMM4500PV



DMM9000BT



www.kps-intl.com

NOUVEAU

MULTIMETRE NUMÉRIQUE DE CONCEPTION ENTIÈREMENT NOUVELLE



DMM4500PV



DMM9000BT

Général

Affichage	6.000 points	40.000 points
Rétro-éclairage	•	•
MIN/MAX	•	•
Réjection haute fréquence	•	•
Extinction automatique	•	•
Détection de tension	•	-
Enregistrement données	4.000 données	40.000 données
Dimensions	74 x 156 x 44 mm	83 x 188 x 52 mm
Poids (batteries incluses)	430g	430g

Caractéristiques

Gamme

Tension CC mV	600mV	600mV
Tension CC	6V/60V/600V/1000V	40mV/400mV/4V/40V/500V/1000V
Tension CA	600mV/6V/6pV/600V/1000V	40mV/400mV/4V/40V/500V/1000V
Tension PV CC	600V/2000V	-
Tension PV CA	600V/1500V	-
Courant CC	6A/10A	40mA/400mA/4A/10A
Courant CA	6A/10V	60A/600V
Résistance	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6ΩM/40ΩM	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6ΩM/40ΩM
Diode	1,5V	2V
Capacité	1μF/10μF/100μF/1MF/10mF	-
Température	-40°C ~ -400°C	-200°C ~ -1200°C

Information commande

Numéro SKU	KPSDMM4500PVCBINT	KPSDMM9000BTCBINT
Code EAN	8435394784724	8435394784731
Code UPC	810053676639	810053676646
Pièces/boîte	15 pièces	15 pièces



CCI nv

Louiza-Marialei 8/5, 2018 Anvers

T +32 (0)3 232 78 64

info@ccinv.be, www.ccinv.be

www.kps-intl.com

NEWAVEAU