



TESTEUR DE TENSION

TP3000LED TP3500LCD

- IP65 pour utilisation extérieure
- Test unipolaire intégré pour la détection de phase
- Signal sonore pour Continuité (TP3000LED)
- Afficheur numérique 2,000 points (TP3500LCD)



TP3500LCD



TP3000LED



www.kps-intl.com

NOUVEAU

TESTEUR DE TENSION



TP3000LED



TP3500LCD



Général

Température d'utilisation	-15°C~45°C	
Mise en marche automatique	>12VCA / CC	
Dimensions	239 x 68 x 29 mm	
Poids (batteries incluses)	230g	240g

Caractéristiques – les instruments

Gamme de tension	12 – 750 CA/CC	
Signal sonore acoustique	CA 50V / CC 120V	
Gamme de fréquence	CC, 45-65Hz	
Temps d'utilisation	30 secondes	
Temps de récupération	240 secondes	

Test de phase unipolaire

Gamme de tension	100-750V CA	
Gamme de fréquence	45-65HZ	

Information commande

Numéro SKU	KPSTP3500LEDCBINT	KPSTP3500LCDCBINT
Code EAN	8435394786261	8435394786414
Code UPC	810053676868	810053676905
Pièces/boîte	20 pièces	20 pièces

