


GAMME MODULAIRE - STANDARD



RADESMOD : REPRISE MODULAIRE À AILETTES COURBES "PUSH & PULL"

- PUSH & PULL** : Système d'ouverture basculant pour accès au filtre
- FILTRE COMPRIS** : Filtre Classe G4
- FINITION** : Laqué Blanc M9010 (Peinture blanche similaire RAL 9010)
- FIXATION** : Posé sur profil T des faux-plafonds

BARBLAZ : BOITE A BOUCHE REPRISE



- PRÉDÉCOUPAGES MULTI-DIAMETRES** : Rond Ø200 & Ø250
- DIVERSES POSITIONS** : Raccordement(s) arrière(s) et/ou latéral(aux)

CODE	DÉSIGNATION	LxH (mm)	Ø	Lw(dB(A)) 20 / 35 dB(A)
0102007166001	RADESMOD BLANC L593xH593	595x595	6x250/200	1 620 / 2 410 m³/h
BABRLAZ5959	BAB-RLAZ ISOLEE M1 L595xH595			



DC-TEC-MOD : DIFFUSEUR CIRCULAIRE HAUTE INDUCTION SUR DALLE MODULAIRE

- INSTALLATION MODULAIRE** : Idéal pour faux-plafonds modulaires 600x600 - H = 2,70~6,00ML
- DIRECTION JET D'AIR RÉGLABLE** : Cônes réglables en hauteur au moyen d'une vis
- FINITION** : Revêtement en poudre époxy résistant aux chocs et à l'abrasion - RAL9003 (Mat)
- FIXATION** : Raccordement direct de la gaine sur le col du diffuseur



LEED
Contributes to credits:
IP, EA, MR



WELL
Contributes to credits:
MATERIALS, COMMUNITY



BREEAM
Contributes to credits:
MAN, WST

CODE	DÉSIGNATION	Ø	Lw(dB(A)) 20 / 30 / 35 dB(A)
DCTECR3MOD160	DC-TEC-MOD 160 : DIFFUSEUR Ø160 SUR DALLE MODULAIRE	Ø160	120 / 240 / 300 m³/h
DCTECR3MOD200	DC-TEC-MOD 200 : DIFFUSEUR Ø200 SUR DALLE MODULAIRE	Ø200	200 / 400 / 500 m³/h
DCTECR3MOD250	DC-TEC-MOD 250 : DIFFUSEUR Ø250 SUR DALLE MODULAIRE	Ø250	320 / 640 / 810 m³/h
DCTECR3MOD315	DC-TEC-MOD 315 : DIFFUSEUR Ø315 SUR DALLE MODULAIRE	Ø315	520 / 1 040 / 1 300 m³/h