

BEGA**13 192**

Bloc d'alimentation

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Boîtier d'alimentation (on/off) à encastrer dans les faux-plafonds pour les spots compacts à LED 10-22,5 W.

Le bloc d'alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d'encastrement.

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre et acier inoxydable

2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de $\varnothing$ 4–10 mm, max. $3 \times 1,5^{\square}$

Primaire: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DC Start $\geq$ 190 V

on/off

Secondaire: 500 mA DC · 10-22,5 W

Classe de protection II $\square$

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,35 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 7 A / 24 μ s

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10A : 29 luminaires

B 16A : 48 luminaires

C 10A : 49 luminaires

C 16A : 80 luminaires

