

Adaptateur de rail pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composants d'installation – Adaptateur de rail (type D) pour utilisation en intérieur.
 Pour l'intégration d'une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD PLUS® triphasés.

Description du produit

Adaptateur de rail en polycarbonate, avec bloc d'alimentation LED intégré (on/off)
 Plaque d'adaptation et attache du luminaire en métal
 Cache-piton en plastique, finition blanc satiné
 Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
 Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
 Pour le raccordement d'un câble de suspension $2 \times 0,5$ ou $2 \times 0,75$, couleur blanche
 Indice de protection IP 20
 Bloc d'alimentation LED dans l'adaptateur de rail
 Primaire: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 on/off
 Secondaire: · 1,8-14,7 W
 Classe de protection II 
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Poids: 0,25 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

