

Cache-piton en saillie pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Composants d'installation – Cache-piton en saillie (type A) pour utilisation en intérieur.  
Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA recommandée sur tous types de plafonds droits.

### Description du produit

Attache et platine de montage en métal  
2 trous de fixation  $\varnothing$  4,5 mm  
Entraxe 42 mm  
Cache-piton en plastique, finition noir satiné  
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage  
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact  
Pour le raccordement d'un câble de suspension  $2 \times 0,5^{\square}$  ou  $2 \times 0,75^{\square}$ , couleur noir  
Indice de protection IP 20  
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton  
Primaire: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 170-280 V  
on/off  
Secondaire: 350 mA · 0,7 - 12 W  
Classe de protection I  
 – Sigle de sécurité  
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 0,3 kg

### Courant d'appel

Courant d'appel : 27 A / 250  $\mu$ s  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:  
B10A : 17 luminaires  
B16A : 27 luminaires  
C10A : 28 luminaires  
C16A : 45 luminaires

