

Cache-piton en saillie pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composants d'installation – Cache-piton en saillie (type A) pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA recommandée sur tous types de plafonds droits.

Description du produit

Attache et platine de montage en métal
2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm
Entraxe 50 mm
Cache-piton en plastique, finition blanc satiné
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5² ou 2 x 0,75², couleur blanc
Indice de protection IP 20
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
Primaire: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
Pilotage DALI
Secondaire: 490 mA DC · 4,9 - 22,5 W
Classe de protection I
 05 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,4 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 μ s
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 31 luminaires
B16A : 50 luminaires
C10A : 52 luminaires
C16A : 80 luminaires

