

Cache-piton encastré pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composants d'installation – Cache-piton encastré (type C) pour utilisation en intérieure. Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA modulaire sur plafonds droits et inclinés aux plafonds inclinés de 0-40°.

Description du produit

Cadre d'encastrement pour plafond et attache en métal
 Réserve ø 76 mm
 Profondeur d'encastrement nécessaire 60 mm
 Fixation du cadre d'encastrement dans le plafond par deux griffes réglables en forme de clavette.
 Capot du cache-piton en matière synthétique, finition noir satiné
 Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
 Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
 Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5² ou 2 x 0,5³, couleur noir
 Indice de protection IP 20
 Bloc d'alimentation LED externe
 Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 Pilotage DALI
 Secondaire: 700 mA DC · 7-26 W
 Classe de protection II 
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,25 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

