

Cache-piton encastré 0-40° pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Composants d'installation – Cache-piton encastré (type C) pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés aux plafonds inclinés de 0-40°.

Description du produit

Cadre d'encastrement pour plafond et attache en métal
 Réserve ø 76 mm
 Profondeur d'encastrement requise 60 mm
 Fixation du cadre d'encastrement dans le plafond par deux griffes réglables en forme de clavette.
 Capot du cache-piton en matière synthétique, finition Couleur noir satiné
 Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5[□] ou 2 x 0,75[□] avec un fil d'acier, couleur noir
 Indice de protection IP 20
 Bloc d'alimentation LED externe
 Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Pilotage DALI
 Secondaire: 700 mA DC · 12,6 - 38 W
 Classe de protection II
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,25 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

