

**BEGA****13 346**

Cache-piton en saillie pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Composants d'installation – Cache-piton en saillie (type A) pour utilisation en intérieur.  
Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits.

**Description du produit**

Attache et platine de montage en métal  
2 trous de fixation  $\varnothing$  4,5 mm  
Entraxe 50 mm  
Cache-piton en matière synthétique, finition couleur blanc satiné  
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage  
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact  
Pour le raccordement d'un câble de suspension  $2 \times 0,5^2$  ou  $2 \times 0,75^2$ , couleur blanc  
Indice de protection IP 20  
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton  
Primaire: 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 176-275 V  
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
Pilotage DALI  
Secondaire: 350 mA DC · 3,5 - 18,8 W  
Classe de protection I  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 0,4 kg

**Courant d'appel**

Courant d'appel : 5 A / 50  $\mu$ s  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:  
B10A : 31 luminaires  
B16A : 50 luminaires  
C10A : 52 luminaires  
C16A : 85 luminaires

