

Cache-piton en saillie pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Composants d'installation – Cache-piton en saillie (type A) pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits.

Description du produit

Attache et platine de montage en métal
 2 trous de fixation $\varnothing$ 4,5 mm
 Entraxe 50 mm
 Cache-piton en matière synthétique, finition couleur noir satiné
 Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
 Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
 Pour le raccordement d'un câble de suspension $2 \times 0,5$ ou $2 \times 0,75$, couleur noir
 Indice de protection IP 20
 Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
 Primaire: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
 Pilotage DALI
 Secondaire: 350 mA DC · 3,5 - 18,8 W
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,4 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 μ s
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

