

BEGA**13 350**

Cache-piton en saillie 0-40° pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composant d'installation – Cache-piton en saillie (type B) – pour utilisation à l'intérieur.
 Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés aux plafonds inclinés de 0-40°.

Description du produit

Attache et platine de montage en métal
 2 trous de fixation ø 4,3 mm
 Entraxe 18 x 45 mm
 Cache-piton en matière synthétique, finition couleur blanc satiné
 Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
 Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
 Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5[□] ou 2 x 0,75[□], couleur blanc
 Indice de protection IP 20
 Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
 Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-275 V
 Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 61518, DIN IEC/TR 61547-1
 Pilotage DALI
 Secondaire: 350 mA DC · 3,5 - 18,8 W
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,3 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 31 luminaires
 B16A : 50 luminaires
 C10A : 52 luminaires
 C16A : 85 luminaires

