

BEGA**13 351**

Cache-piton en saillie 0-40° pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composant d'installation – Cache-piton en saillie (type B) – pour utilisation à l'intérieur.
Pour le montage et l'installation électrique d'une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés aux plafonds inclinés de 0-40°.

Description du produit

Attache et platine de montage en métal
2 trous de fixation ø 4,3 mm
Entraxe 18 x 45 mm
Cache-piton en matière synthétique, finition couleur noir satiné
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Pour le raccordement d'un câble de suspension 2 x 0,5² ou 2 x 0,75², couleur noir
Indice de protection IP 20
Bloc d'alimentation LED dans le cache-piton
Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 61518, DIN IEC/TR 61547-1
Pilotage DALI
Secondaire: 350 mA DC · 3,5 - 18,8 W
Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,3 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 31 luminaires
B16A : 50 luminaires
C10A : 52 luminaires
C16A : 85 luminaires

