

Adaptateur de rail pour suspensions modulaires pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Composants d'installation – Adaptateur de rail (type D) pour utilisation en intérieur.
Pour l'intégration d'une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD PLUS® triphasés.

Description du produit

Adaptateur de rail en polycarbonate, avec bloc d'alimentation LED intégré, pilotage DALI
Plaque d'adaptation et attache du luminaire en métal
Cache-piton en matière synthétique, finition couleur blanc satiné
Connecteur en 2 parties (pièce de serrage et capuchon fileté) en matière synthétique, pour câbles coaxiaux avec maillage
Avec ressort de pression intérieur et fil de contact
Pour le raccordement d'un câble de suspension $2 \times 0,5^{\square}$ ou $2 \times 0,75^{\square}$, couleur blanc
Indice de protection IP 20
Bloc d'alimentation LED dans l'adaptateur de rail
Primaire: 220-240 V $\sim$ 50/60 Hz
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Pilotage DALI
Secondaire: 350 mA DC · 1,8 - 14,7 W
Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,25 kg

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 μ s
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B 10 A : 31 luminaires
B 16 A : 50 luminaires
C 10 A : 52 luminaires
C 16 A : 85 luminaires

