

Mât

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Mât en aluminium avec pièce enterrée.
 Mât cylindrique selon DIN EN 40-6.
 Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

Sur demande, nous livrons ce mât avec
 manchon de protection contre la corrosion
 emmanché contre un supplément de prix.

Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;
 surface poudrée et laquée
 Technologie de revêtement BEGA Unidure®
 Tête de mât $\varnothing$ 76 mm
 Pièce enterrée 800 mm
 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm
 Plaque de stabilisation à visser d'environ
 250 x 250 mm
 Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium
 injecté
 Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
 Rail intérieur avec raccordement de mise à la
 terre 16[□] et 2 écrous coulissants M6 pour la
 fixation d'une boîte de connexion
 DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)
 Prise au vent : 0,46 m²
 Poids: 21,5 kg

Accessoires

Pour ce mât une vaste gamme de boîtes de
 connexion est disponible
 – voir le site BEGA www.bega.com.

