

**BEGA****31 553**

Luminaire de pilastre »Rom«



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Luminaire pour montage sur des piliers, des murs ou des balustrades.

Luminaire avec verre clair bullé soufflé à la bouche.

Pour de nombreuses applications d'éclairage à l'intérieur et l'extérieur.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Verre antique

Contre-plaque avec 3 trous de fixation

ø 5,5 mm · situés à 120° · sur un cercle ø 85 mm

Etrier de montage avec barrette bipolaire 4<sup>□</sup>

et borne de mise à la terre pour raccordement des câbles max. 3 × 2,5<sup>□</sup>

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 44

Protection contre les corps solides

≥ 1 mm et les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK02

Protection contre les chocs

mécaniques < 0,2 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 3,0 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 100 W

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 54.6 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
pour variation

**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

**13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
pour variation

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

