

BEGA**31 559**

Luminaire de pilastre »Brügge«



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire pour montage sur piliers, murs ou balustrades à l'intérieur et l'extérieur.
Luminaire avec verre clair bullé soufflé à la bouche pour une lumière séduisante.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre clair bullé
Contre-plaque avec 3 trous de fixation
 $\varnothing 8,5 \text{ mm}$ · situés à 120° · sur un cercle $\varnothing 100 \text{ mm}$
Etrier de montage avec barrette bipolaire 4[□]
et borne de mise à la terre pour raccordement
des câbles max. $3 \times 2,5^\square$
Douille E 27
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
 $\geq 1 \text{ mm}$ et les projections d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK02
Protection contre les chocs
mécaniques $< 0,2$ joules
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 4,6 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
Puissance de lampe max. 100 W
Ce produit contient une source lumineuse de
classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 59 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres
sources lumineuses LED à disposition :

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Les données photométriques détaillées de
toutes les lampes figurent dans les descriptifs
techniques sur notre site.

