

BEGA**31 688**

Luminaire de pilastre » Berlin «



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Luminaire pour montage sur piliers, murs ou balustrades.

Un luminaire avec verres antiques pour une lumière séduisante.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Verres antiques

Contre-plaque avec 3 trous de fixation

ø 5,5 mm · situés à 120° · sur un cercle ø 85 mm

Etrier de montage avec barrette bipolaire 4[□]

et borne de mise à la terre pour raccordement

des câbles max. 3 x 2,5[□]

Douille E 27

Classe de protection I

Degré de protection IP 23

Protection contre les corps solides

≥ 12 mm et contre chute oblique de gouttes

d'eau inclinaison max. 60°

– Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 3,2 kg

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27

Puissance de lampe max. 100 W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie

lampe LED BEGA **13590**

LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 46.4 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :

13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
pour variation

13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
pour variation

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
pour variation

13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
pour variation · Tunable White

13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
pour variation · Tunable White · RGBW

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

