

**BEGA****45 486.1**

Suspension pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Suspension lumineuse d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat et armature métallique.

**Description du produit**

Corps du luminaire et cache-piton en métal, finition couleur blanc  
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat  
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche  
 $3 \times 0,75^2$  avec 1 filin d'acier  
 Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm  
 Bornier 2,5<sup>2</sup>  
 Raccordement à la terre  
 Douille E 27  
 Classe de protection I  
 Résistance aux chocs mécaniques IK02  
 Protection contre les chocs mécaniques < 0,2 joules  
 CE – Sigle de conformité  
 Poids: 1,5 kg

**Source lumineuse**

Luminaire avec culot E 27  
 Puissance de lampe max. 75 W  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie  
 lampe LED BEGA **13565**  
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K  
 pour variation

Lampe fournie  
 lampe LED BEGA **13592**  
 LED 12 W · 1520 lm · 3000 K  
 pour variation

Rendement du luminaire en service : 86 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

**No de commande 45 486.1**

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix

- Blanc Indice **.1**
- Acier inoxydable Indice **.2**
- Chrome Indice **.3**
- Laiton Indice **.4**

Si vous ajoutez la lettre **P** au n° d'article, nous vous faisons parvenir ces luminaires dans une matière synthétique résistant aux chocs.

