

**BEGA****45 950.2**

Suspension pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition de lumière diffuse et uniforme avec verre opale soufflé à la bouche, satiné mat.  
Avec armature métallique et tige.

### Description du produit

Armature, tige de suspension et cache-piton en acier inoxydable  
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat  
Tige de diamètre 13 mm  
Longueur totale du luminaire d'environ 1800 mm  
Bornier 2,5<sup>□</sup>  
Raccordement à la terre  
Douille E 27  
Classe de protection I  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 2,3 kg

### Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27  
Puissance de lampe max. 75 W  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie  
lampe LED BEGA **13565**  
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K  
pour variation

Lampe fournie  
lampe LED BEGA **13592**  
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
pour variation

Rendement du luminaire en service : 86 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

### No de commande 45 950.2

Température de couleur 2700 K. Sur demande, également disponibles avec une température de 3000 K.

2700 K – n° article + **K27**

3000 K – n° article + **K3**

Finition au choix

- Blanc Indice **.1**
- Acier inoxydable Indice **.2**
- Chrome Indice **.3**
- Laiton Indice **.4**

Si vous ajoutez la lettre **P** au n° d'article, nous vous faisons parvenir ces luminaires dans une matière synthétique résistant aux chocs.

