

BEGA**50 066.2**

Applique pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique à diffusion libre · luminaire d'intérieur
en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
avec armature métallique, pour toutes sortes
d'éclairages.

Description du produit

Armature métallique, finition Acier inoxydable
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
2 trous de fixation ø 5 mm

Entraxe 115 x 55 mm

Bornier 2,5[□]

Raccordement de mise à la terre

Surface de montage 145 x 86 mm

Module LED pour tension réseau

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour
protéger les composants sensibles à la
température

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,0 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique F

Lampe

Puissance raccordée d'un luminaire 10 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

50 066.2 K3

Marquage des modules LED-0607/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs $R_a > 90$

Flux lumineux du module 940 lm

Flux lumineux du luminaire 860 lm

Rendement lum. d'un luminaire 86 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Module LED: 81.000 h (L 80 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)

Module LED: 75.000 h (L 80 B 50)

