

BEGA**51 147.6**

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique · luminaire d'intérieur avec armature du luminaire laqué blanc satiné et avec teinte intérieur.

La répartition de la lumière vers le haut et vers le bas.

Angle d'inclinaison du luminaire : 18°.

Description du produit

Applique »STUDIO LINE«

Finition blanche satiné.

Cache du boîtier en aluminium,

finition couleur blanc satiné

teinte intérieure cuivre mat

Disques diffusants synthétiques à structure optique

2 trous de fixation oblongs

largeur 4,5 mm Distance 26 x 28 mm

1 entrée de câble pour branchement de raccordement

Bornier 2,5[□]

Bornier de mise à la terre

Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789,

DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-275 V

pour pilotage DALI

Nombre d'adresses DALI : 1

Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande

BEGA Thermal Switch®

Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

CE – Sigle de conformité

Poids: 1,6 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 50 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10A : 31 luminaires

B16A : 50 luminaires

C10A : 52 luminaires

C16A : 80 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 17,1 W

Puissance raccordée du luminaire 19,5 W

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 30^\circ\text{C}$

51 147.6 K3

Désignation du module

LED-1224/930 + LED-1225/930



Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 2820 lm

Flux lumineux du luminaire 1315 lm

Rendement lum. du luminaire 67,4 lm/W



Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: > 200.000 h (L80 B50)

50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 30^\circ\text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: > 200.000 h (L80 B50)

50.000 h (L90 B50)

N° de commande 51 147.6

Couleur intérieure au choix

• laiton mat

• cuivre mat

Indice .4

Indice .6