

BEGA**51 281.6**

Applique pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique · luminaire d'intérieur avec disques diffusants synthétiques pour un éclairage défilé dirigé vers le haut et vers le bas.
Angle d'inclinaison du luminaire : 18°.

Description du produit

Applique »STUDIO LINE«

Armature de luminaire en métal et matière synthétique, finition couleur noir satiné

Cache du boîtier en matière synthétique, finition couleur noir satiné

teinte intérieure cuivre mat

Disques diffusants synthétiques à structure optique

2 trous de fixation oblongs

largeur 4,5 mm Distance 26 x 28 mm

1 entrée de câble pour branchement de raccordement

Bornier 2,5

Bornier de mise à la terre

BEGA Ultimate Driver®

Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789,

DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

Classe de protection I

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 0,7 kg

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Courant d'appel

Courant d'appel : 5 A / 40 µs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B 10 A : 50 luminaires

B 16 A : 50 luminaires

C 10 A : 80 luminaires

C 16 A : 80 luminaires

Lampe

Puissance raccordée du module 7,8 W

Puissance raccordée du luminaire 8,8 W

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

51 281.6 K3

Désignation du module

LED-1439/930 + LED-1440/930

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs CRI > 90

Flux lumineux du module 1175 lm

Flux lumineux du luminaire 573 lm

Rendement lum. du luminaire 65,1 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$

Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h

Module LED: 140.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h

Module LED: 110.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

N° de commande 51 281.6

Couleur intérieure au choix

- laiton mat
- cuivre mat

Indice .4

Indice .6

