

BEGA**51 291.6**

Suspension modulaire pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Suspension · Luminaire intérieur avec un boîtier en aluminium pour un éclairage sans éblouissement dirigé vers le bas. Une partie de l'éclairage est diffusée vers le haut et met discrètement en scène le laquage extérieur de la partie supérieure du corps de luminaire. Suspension modulaire BEGA pour une utilisation en association avec divers composants d'installation BEGA modulaires.

Description du produit

Suspension »STUDIO LINE«
Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur noir satiné
teinte intérieure cuivre mat
Lentille diffusante
Réflecteur synthétique, couleur blanc
Suspension par câble noir 2 x 0,5² avec 1 fil d'acier
Longueur totale du luminaire d'environ 2000 mm
Classe de protection III
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,4 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E
Luminaire sans cache-piton, pour le raccordement à un composant d'installation BEGA supplémentaire requis (accessoire)

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

Composants d'installation BEGA avec bloc d'alimentation à LED.
Finition noir satiné

Selon le type d'installation souhaité, les composants d'installation appropriés suivants sont disponibles pour cette suspension modulaire BEGA :


Convient aux plafonds droits de tout type :

- 13 328** Cache-piton en saillie (Type A)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 330** Cache-piton en saillie (Type AS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Convient aux plafonds droits et inclinés de 0 à 40° :

- 13 332** Cache-piton en saillie (Type B)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 334** Cache-piton encastré (Type C)
DALI · 220-240 V · 700 mA DC
- 13 336** Cache-piton encastré (Type CS)
Smart pour variation ·
220-240 V · 700 mA DC

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.



Lampe

Puissance raccordée du module 35,7 W
Puissance raccordée du luminaire 40 W
Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

51 291.6 K3

Désignation du module LED-1425/930
Température de couleur 3000 K
Indice de rendu des couleurs CRI > 90
Flux lumineux du module 5150 lm
Flux lumineux du luminaire 2192 lm
Rendement lum. du luminaire 54,8 lm/W

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
Module LED: 120.000 h (L80 B50)
Température ambiante max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)
Module LED: 85.000 h (L80 B50)

No de commande 51 291.6

Couleur intérieure au choix
• laiton mat
• cuivre mat

Indice .4
Indice .6