

BEGA**51 365.4**

Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur pour arrangement triple à répartition lumineuse symétrique-extensive réglable et avec un bloc d'alimentation externe pour pilotage DALI.
Pour le boîtier d'alimentation externe, un espace supplémentaire doit être fourni dans l'ouverture d'installation.

Description du produit

Plafonnier à encastrer »STUDIO LINE« avec un boîtier d'alimentation externe
 Boîtier du luminaire en matière synthétique très solide, finition couleur blanc satiné
 Teinte intérieure laiton satiné
 Lentille polymère en BEGA NeoGlass®
 La fixation du luminaire s'effectue par 4 ressorts de fixation
 Réserve (trou oblong largeur)
 Logueur 275 mm x Largeur 85 mm, Profondeur d'encastrement requise 48 mm
 Pour encastrement dans un faux plafond avec une épaisseur de matériau de 3-18 mm
 Bloc d'alimentation LED externe du luminaire 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Pilotage DALI
 Nombre d'adresses DALI : 1
 Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande
 Classe de protection II 
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 0,65 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Courant d'appel

Courant d'appel : 30 A / 100 µs
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
 B10A : 27 luminaires
 B16A : 45 luminaires
 C10A : 46 luminaires
 C16A : 75 luminaires

Technique d'éclairage


Angle d'inclinaison du système optique réglable de 0° à 25° et orientable de ±35° sans palier.
 Répartition lumineuse symétrique diffuse.
 Angle de diffusion à demi-intensité 56°
 Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module 12,6 W
 Puissance raccordée du luminaire 15 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Température d'ambiance $t_{a\text{max}} = 30^\circ\text{C}$

51 365.4 K3

Désignation du module 3x LED-1616/930
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 1590 lm
 Flux lumineux du luminaire 1080 lm
 Rendement lum. du luminaire 72 lm/W



Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 30^\circ\text{C}$ (100 %)

Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
 Module LED: > 200.000 h (L80 B50)
 50.000 h (L90 B50)

N° de commande 51 365.4

Finition au choix
 • blanc satiné
 • laiton satiné
 • cuivre satiné

Indice .1
 Indice .4
 Indice .6

Diffusion lumineuse

