

**BEGA****51 444.5**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Lampe de table · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et uniforme avec vasque synthétique blanc translucide et pied de support en métal.

**Description du produit**

Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition couleur noir satiné  
 Cache synthétique blanc translucide  
 Cône de finition en matière synthétique, finition couleur noir satiné  
 Variateur à bouton-poussoir pour le réglage progressif de la luminosité  
 2 m Câble de raccordement 3 G 0,75<sup>□</sup> avec fiche de sécurité  
 Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
 Bloc d'alimentation LED  
 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Classe de protection I  
**CE** – Sigle de conformité  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

**Lampe**

Puissance raccordée du module 5,8 W  
 Puissance raccordée du luminaire 7,5 W  
 Température de référence  $t_a = 25\text{ °C}$   
 Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h /  $L_{80}$

**51 444.5 K3**

Désignation du module LED-1122/930  
 Température de couleur 3000 K  
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90  
 Flux lumineux du module 945 lm  
 Flux lumineux du luminaire\* 750 lm  
 Rendement lum. du luminaire\* 100 lm/W

\* données provisoires

**N° de commande 51 444.5**

Finition au choix

- noir satiné
- vert satiné
- bleu satiné

Indice **.5**  
 Indice **.7**  
 Indice **.8**

