

BEGA**51 444.7**

Lampe de table pour utilisation à l'intérieur

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Lampe de table · Luminaire intérieur pour un éclairage à diffusion libre et uniforme avec vasque synthétique blanc translucide et pied de support en métal.

Description du produit

Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition couleur vert satiné
 Cache synthétique blanc translucide
 Cône de finition en matière synthétique, finition couleur vert satiné
 Variateur à bouton-poussoir pour le réglage progressif de la luminosité
 2 m Câble de raccordement 3 G 0,75[□] avec fiche de sécurité
 Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Classe de protection I
CE – Sigle de conformité
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Lampe

Puissance raccordée du module 5,8 W
 Puissance raccordée du luminaire 7,5 W
 Température de référence $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h / L_{80}

51 444.7 K3

Désignation du module LED-1122/930
 Température de couleur 3000 K
 Indice de rendu des couleurs CRI > 90
 Flux lumineux du module 945 lm
 Flux lumineux du luminaire* 750 lm
 Rendement lum. du luminaire* 100 lm/W

* données provisoires

N° de commande 51 444.7

Finition au choix

- noir satiné
- vert satiné
- bleu satiné

Indice **.5**
 Indice **.7**
 Indice **.8**

