

Descriptif technique

Utilisation

Mât en aluminium sur platine.

Mât cylindrique selon DIN EN 40-6.

Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

Description du produit

Mât fabriqué en fonderie d'alu et aluminium,
surface poudrée et laquée

Tête de mât ø 60 mm

Platine avec 3 trous de fixation pour

l'installation sur un massif de fondation ou
sur la pièce à enterrer - Accessoire **70 896** -.

Avec porte fabriquée en fonte d'aluminium

Fermeture - à six pans creux -

Ouverture de clef 6 mm

Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation

d'une boîte de connexion

DIN 43628 / VDE 0660

- voir accessoires BEGA -

CE 0780 – Sigle de conformité

Prise au vent: 0,21 m²

Poids: 11,6 kg

Accessoires

70 623 Boîte de connexion IP 55

1 fil fin fusible 6.3 A

2 entrées pour câble 3 x 2,5[□]

1 sortie pour câble 3 x 1,5

70 632 Boîte de connexion IP 55

1 fusible neozed 16 A

2 entrées pour câble 5 x 4[□]

1 sortie pour câble 3 x 1,5

70 896 Pièce à enterrer

Pièce à enterrer avec flasque de fixation en

acier galvanisé. Hauteur totale 500 mm.

3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable

sur un cercle de $\varnothing$ 132 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

