

Descriptif technique**Utilisation**

Mât en aluminium sur platine.
Mât cylindrique selon DIN EN 40-6.
Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

Description du produit

Mât fabriqué en fonderie d'alu et aluminium, surface poudrée et laquée
Tête de mât \varnothing 60 mm
Platine avec 3 trous de fixation pour l'installation sur un massif de fondation ou sur la pièce à enterrer - Accessoire **70 896** -
Avec porte fabriquée en fonte d'alu
Fermeture - à six pans creux -
Ouverture de clef 6 mm
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion DIN 43628 / VDE 0660
- voir accessoires BEGA -
CE 0780 – Sigle de conformité
Prise au vent: 0,25 m²
Poids: 14,0 kg

Accessoires

70 623 Boîte de connexion IP 55
1 fil fin fusible 6.3 A
2 entrées pour câble 3 x 2,5[□]
1 sortie pour câble 3 x 1,5[□]

70 632 Boîte de connexion IP 55
1 fusible neozed 16 A
2 entrées pour câble 5 x 4[□]
1 sortie pour câble 3 x 1,5[□]

70 896 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Hauteur totale 500 mm.
3 vis de fixation M 8 en acier inoxydable sur un cercle de \varnothing 132 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

