

Descriptif technique**Utilisation**

Mât en aluminium avec pièce enterrée.
Mât cylindrique selon DIN EN 40-6.
Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

Sur demande, nous livrons ce mât avec
manchon de protection contre la corrosion
emmanché contre un supplément de prix.

Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;
surface poudrée et laquée
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Tête de mât Ø 60 mm
Pièce enterrée 500 mm
2 entrées de câble opposées 80 x 30 mm
Plaque de stabilisation à visser d'environ
130 x 130 mm
Avec porte fabriquée en fonte d'aluminium
Fermeture – à six pans creux –
Ouverture de clef 6 mm
Rail intérieur avec raccordement de mise à la
terre 16 mm et 2 écrous coulissants M6 pour la
fixation d'une boîte de connexion
DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)
Prise au vent : 0,2 m²
Poids : 8,8 kg

Accessoires

70 623 Boîte de connexion IP 55
1 fil fin fusible 6,3 A
2 entrées pour câble 3 x 2,5 mm²
1 sortie pour câble 3 x 1,5 mm²

70 632 Boîte de connexion IP 55
1 fusible neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 4 mm²
1 sortie pour câble 3 x 1,5 mm²

