

## Descriptif technique

### Utilisation

Mât en aluminium avec pièce enterrée.  
Mât cylindrique selon DIN EN 40-6.  
Certificat de conformité CE 0780-CPR-63018.

Sur demande, nous livrons ce mât avec manchon de protection contre la corrosion emmanché contre un supplément de prix.

### Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;  
surface poudrée et laquée  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Tête de mât ø 100 mm  
Pièce à enterrer 600 mm  
2 entrées de câble opposées 80 x 30 mm  
Plaque de stabilisation à visser d'environ  
250 x 250 mm  
Avec porte fabriquée en fonte d'aluminium  
Fermeture – à six pans creux –  
Ouverture de clef 6 mm  
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre 16<sup>□</sup> et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion  
DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)  
Prise au vent : 0,35 m<sup>2</sup>  
Poids: 14,5 kg

### Accessoires

**70 623** Boîte de connexion IP 55  
1 fil fin fusible 6.3 A  
2 entrées pour câble 3 x 2,5<sup>□</sup>  
1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Boîte de connexion IP 55  
1 fusible neozed 6 A  
2 entrées pour câble 5 x 4<sup>□</sup>  
1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 145** Bouchon de fermeture

Une fiche d'utilisation pour ces boîtes de connexion est disponible.

