

BEGA**71 058**

Contacteur DALI

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Contacteur DALI-2 pour quatre interrupteurs/commutateurs 230 V à fonction librement attribuable.

Description du produit

Module pour l'installation dans des boîtiers d'appareils

Module de contrôle DALI-2 avec 4 entrées de commutation pour tension de secteur
La fonction peut être configurée pour chaque entrée de commutation

Jusqu'à 4 adresses cibles, des fonctions de commutation et des ordres DALI peuvent être associés à chaque touche

Plusieurs touches (pression brève/prolongée), boutons alternatifs, interrupteurs, etc. peuvent être utilisés comme fonction de réglage.

Envoi d'ordres DALI à des adresses isolées (0-63), des groupes (0-15) et Broadcast

Commandes DALI disponibles : up, down, off, recall min, recall max, go to scene 1-16, direct arcpower in % et macros

Prise en charge DALI DT8 pour le contrôle de la température de couleur et la couleur (RGB) des luminaires par les macros correspondantes

Compatibilité multimaster, plusieurs modules peuvent être installés dans un réseau DALI

Fonction mémoire

Fonction Power up configurable, à savoir envoi automatique d'une commande après une interruption de la tension

Borniers 0,5-1,5[□]

Alimentation électrique par bus DALI

Consommation électrique : 2,6 mA

Température de service : -20 °C à 75 °C

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,05 kg

Configuration :

Le logiciel DALI Cockpit pratique pour configurer les systèmes DALI et surveiller la communication sur le bus DALI peut être téléchargé sur notre site internet :

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

De plus, la configuration est également possible par smartphone et tablette avec l'application BEGA Tool en association avec la passerelle Bluetooth-DALI 71 075 ou 71 151.

