

Module séquenceur DALI

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Module séquenceur DALI pour l'enregistrement de quatre séquences indépendantes.

Description du produit

Module pour l'installation dans des boîtes d'encastrement ou interrupteurs encastrés
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 séquences
Une séquence peut être composée à partir d'autant de suites de commandes ou interrogations de scènes que souhaité
Une suite de commandes comprend jusqu'à 19 commandes DALI

Les séquences peuvent être exécutées une seule fois ou par cycle
Compatibilité multimaster, plusieurs modules peuvent être installés dans un cercle DALI
Borniers 0,5-1,5[□]

Alimentation électrique par bus DALI

Consommation électrique < 2 mA

Température de service : 0 °C à 50 °C

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,05 kg

Configuration

Le logiciel DALI Cockpit pratique pour configurer les systèmes DALI et surveiller la communication sur le bus DALI peut être téléchargé sur notre site internet : <https://www.bega.com/dali-cockpit>
De plus, la configuration est également possible par smartphone et tablette avec l'application BEGA Tool en association avec la passerelle Bluetooth-DALI 71 075 ou 71 151.

